

TRUCKSPECIFIKATION1 st LINDE H 40 D (394) projekt nr 062332 förbränningsdriven motviktstruck med hydrostatisk transmission.

VW typ BJC (1,9l-LLK).

Linde hydrostatisk transmission.

Automatisk varvtalsreglering.

LTC (Linde Truck Control) Elektronisk reglering av kör- samt lyftfunktioner.

Antal manöverspakar: 2 st.

Antal hydraulfunktioner: 4 st.

Tvåpedalsystem: 1 pedal för drivning framåt/bakåt. Färdriktningsväljare placerad vid hydraulspakar.

Bromspedal placerad till vänster om drivpedal.

LYFTKAPACITET:

Lyftkapacitet upp till 4.100 mm lyfthöjd

4.000 kg vid 500 mm
tyngdpunktsavstånd

STATIV:

Typ

Standard

Lyfthöjd

4.100 mm

Stativhöjd

2.875 mm

Gaffellängd

1.200 mm

Aggregat: Bohag E, integrerat gaffelspridnings- sidoförskjutningsaggregat.

MÅTTUPPGIFTER:

Längd totalt

4.185 mm

Bredd

1.446 mm

Höjd över hyttak

2.384 mm

PRESTANDA:

Gångbredd vid 90 graders stapling med standard-pall, kortsideshantering, inkl 200 mm säkerhetsavstånd

4.555 mm

Åkhastighet med/utan last

21/21 km/h

Lyfthastighet med/utan last

0,53/0,56 m/s

Sänkhastighet med/utan last

0,52/0,57 m/s

Stigförmåga med/utan last

34,5/34,0 %

Bränsleförbrukning

4,6 l/h

HJULUTRUSTNING:

Drivhjul, halvmassiva

250-15

Styrhjul, halvmassiva

250-15

HYTTUTRUSTNING:

Hyttfabrikat	Linde original
Värmare typ	Vattenburen
Vindrutetorkare/spolare	Torkare/spolare fram- bak- samt takruta
	Belysning enligt VTF.
	Backlampa kopplad över strömbrytare eller backpedal.
	Ställbar ratt i djup- och längsled.

Övrig utrustning enl Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för åktruckar.

ÖVRIG UTRUSTNING:

Radio med CD-spelare inkl bakhögtalare.
Brandsläckare 2 kg.
Luftfjädrad stol.
Takmonterat blyxtljus.
Stativbelysning inkl skyddsram.
Tvådelad vänsterdörr.
Katalysator.
Extra ljudisolerad hytt.
LGF-skylt.
Luftkonditionering.
Solgardin för takfönster.

Övriga data enligt bifogade prospekt/datablad vilka gäller med reservation för ev ändringar.