



MOTOR

- Detroit D754TE3 EU Off Road Stage 3A 4-cylindrig, turboladdad dieselmotor
- Slagvolym 2970 cm³
- Effekt 55 kW (74 hk)/2600 r/min
- Max. vridmoment 274 Nm/1800 r/min
- Bränsletank 50 l

ELSYSTEM

- Spänning 12 V
- Batteri 88 Ah
- Startmotor 2,2 kW
- Generator 70 A

TRANSMISSION

- Hydrostatisk transmission
- Variabel pump
- Variabel motor
- Belastningsautomatik för motorn
- Elektrisk omkastning av körriktning, framåt och bakåt
- Reduktionsväxellåda med 1 hastighet
- Körhastighet/dragkraft 0-37 km/h/1600 daN

BULLERVÄRDEN

- Mot omgivningen under LwA 101 dBA
- Inne i förarhytten under LpA 76 dBA

VIKT

- Egen vikt 3180 kg
- Framaxelvikt 1430 kg
- Bakaxelvikt 1750 kg
- Med standardskopa 3395 kg

STYRSYSTEM

- Hydrostatisk midjestyrning
- Svängvinkel +/- 40°
- Pendlingsvinkel +/- 9°

AXLAR

- Automatiska friktionslås framtill
- Hydraulassisterade flerskivsbromsar i oljebad framtill
- Elhydraulisk manövrering av parkeringsbromsen

ARBETSHYDRAULIK

- Kugghjulspump 73 l/min, 190 bar
- Kugghjulspump 49 l/min, 190 bar
- Hydraulsystemets volym ca 60 liter

LASTARE

- Alternativa snabbfästen: Kunta 500, Trima och Vila
- Hydrauliskt redskapsfäste
- Hydraulisk parallellföring
- Hydraulisk fjädring
- Hydraulisk pilotmanövrering
- Servicestöd för lastararmarna
- Armstöd för schaktarbeten

DÄCK

- 33x12,5-15 (maskinens bredd 1655 mm)
- 400/60-15,5, valldäck (maskinens bredd 1830 mm)

STANDARDUTRUSTNING

- Motorhydraulik (max. flöde vid 2600 r/min)
- dubbelverkande framtill 73 l/min
- enkelverkande framtill 49 l/min
- enkelverkande framtill 122 l/min
- enkelverkande baktill 49/73/122 l/min
- Tredje cylinderhydraulik, elmanövrerad
- Fjärde cylinderhydraulik, elmanövrerad
- Tippinghydraulik baktill
- Kryppedal
- Stickdosa på 12 V framtill och baktill
- Nedfällbar varningsblikker
- Radio/USB/AUX
- Torkare och spolare för bakfönster
- Backspeglar med uppvärmning
- Arbetsljus fram- och baktill
- Reglering av rattens lutning
- Sits med uppvärmning
- Tvåpunktssäkerhetsbälte
- Takfönster
- Säkerhetshytt ROPS (ISO 3471)
- Säkerhetshytt FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Motorvärmare
- Bottenpansar fram- och baktill
- Påfyllningspump för hydraulolja
- Dragpunkt
- Backningssummer
- Fästöron för arbetsredskap på motorhuset

EXTRA UTRUSTNING

- Tiltanordning för bakredskap (Kunta 500, Trima eller Vila), dubbelverkande cylinderhydraulik baktill
- Flytläge för tiltanordning baktill
- Hydrauloljefvärmare
- Manuell krypventil
- Elmanövrerad flödesregleringsventil för motorhydraulik
- Centralsmörjning
- Luftkonditionering
- Luftfjädrad sits
- Beredskap för hyttvärmare
- Bromsventil för släpavn
- Flytläge för lastare
- Motvikt 300 kg
- FOPS-tak (ISO 3449 11600 J)

Wille-arbetsredskap:

- Sopvals 200
- Sopskopa 305
- Zoom-plog
- Vikplog 220, 247
- Isplog
- Jordskopa 600 l
- Snöskopa 1200 l
- Högtippande skopa 800 l
- Vingskopa 1000 l
- Mekaniskt bakblad 1801
- Sandspridare baktill 370 l
- Tallriksspridare 700 l
- Lövsug 1000 l
- Högtryckstvätt 1000 l
- Vattentank
- Fast flak
- Hydrauliskt flak 300 l
- Horisontalgräsklippare 165/185
- Personlift
- Truckgafflar

WILLE 455B



Wille 455B är den mest sålda Wille-modellen. En stark lastare och utmärkt stabilitet räcker till för hantering av t.o.m. stora massor. Tack vare sin smidighet, midjestyrning och låga bygghöjd är Wille effektiv också på trånga ställen och i livlig stadstrafik.

Den här succémodellen kan utrustas med mångsidiga arbetsredskap för alla förhållanden: tömningshöjden för den högtippande skopan är 340 cm, med den rymliga snöskopan på 1200 liter går snöröjningen undan och den unika Wille-personliften har en arbetshöjd på hela 8,8 m.



| | SNABBFÄSTETS FRÄMRE YTA | SKOPA 600 L | TRUCKGAFFLAR MED ETT TYNGDPUNKTSAVSTÅND PÅ 500 mm |
|--|-------------------------|-------------|---|
| Hydraulisk lyftkraft vid nedre läge kN | 24,7 | 23,0 | 19,5 |
| Hydraulisk lyftkraft vid övre läge kN | 11,6 | 10,3 | 9,5 |
| Nominell bärformåga kg | | 615* | 820* (jämnt underlag) |
| Tipplast med rak/svängd maskin kg | 1680/1450* | 1460/1230* | 1210/1030* |
| Skopans brytkraft kN | | 16,4 | |

* med tiltanordning baktill utan motvikt. Enligt standarderna ISO 8313 och EN 474-3

Mått med en skopa på 600 l:
Bredd 1655 mm
Inre svängradie 1845 mm
Yttre svängradie 3500 mm

