

Safaith

Art nr: HV-LKX680



Art nr:	HV-LKX680
Storlek:	7-12
Materials:	Acrylic, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



KATEGORI: II

EN420



EN388:2016



2141X

EN511:2006



X1X



Egenskaper

Vattentät och vinterfodrad stickad handske, med ett elastiskt akrylfoder vilket ger handsken bättre andningsförmåga och bekvämlighet. Dubbla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Den lätta latexbeläggningen i handsken isolerar effektivt mot kall luft och vatten, vilket gör att handsken enkelt anpassas till låga temperaturer och fuktiga miljöer.

Materialinformation

Stickad vattentät handske med dubbla lager latexbeläggning i innerhanden med ett elastiskt akryl foder. Yttersta lagret är av Sandy Grip teknologi.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärskyddsbeständighet
Stötskyddstest