



## Specifikation av order nr: 16114-116

**Skåptyp:** BNIV . Skåp öppningsbar sida.  
**Chassie:** Scania G 450 DB 6x2\*4 Hytt CG 14  
**Hjulbas :** 4.700 mm.  
**Fjädring:** Helluftsfjädring.  
**Däckutrustning:** Framaxel: Drivaxel:  
**Övrigt:** Chassiet skall vara förberett för bakgavelhiss.  
Chassiet skall vara försett med rätt överhäng.

Bil nr 1 Scania G450 LB6x2*4 har FO nr 1204856-001	ankomst Groth	30/8
Bil nr 2 Scania G370 LB6x2*4	1204894-001	29/9
Bil nr 3 Scania G370 LB6x2*4	1204864-001	1/11

**Invändig längd:** 7.800 mm.  
**Utvändig bredd:** 2.600 mm.  
**Invändig höjd:** 2.380 mm. Tot. höjd ca 3.800 mm.  
**Fo nr .....**

### **BOTTENKONSTRUKTION**

Bottenram förses med extra truckförstärkning.  
Konstruktion av stålprofiler varmgalvaniseras.  
Isolerad botten med helt slät undersida.

### **GOLV**

Innergolv av 24 mm plywood samt därpå 4 mm low-noice durkaluminium.

### **AVVISARE**

Vid golv monteras på sidoväggar 250 mm hög heldragen avvisare av profilerad aluminiumprofil. 250 mm hög avvisare i aluminium monteras på framgavel. Avvisare av 2 mm al. plåt på sidoväggar från avvisare vid golv till underkant övre lastlåskena.

### **VÄGGAR**

Väggar tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.  
Öppningsbar sida i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.

### **TAK - FRAMGAVEL**

Tak och framgavel tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna. Framstam är förberedd för montering av kylaggregat.

### **ISOLERING; freonfri**

Vägg höger o vänster: 50 mm.  
Framgavel: 80 mm.  
Tak: 100 mm.  
Baklucka: 40 mm.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattebevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB	Industrigatan 1	0499 - 483 50	556465-3359	5824-2835
Box 123	383 32 Mönsterås	Telefax	VAT-nr	Postgiro
383 23 Mönsterås		0499 - 483 59	SE556465335901	6 35 89 - 6



## Specifikation av order nr: 16114-116

### **LISTER**

Utvändigt förses byggnationen med GROTH/SKAB s aluminiumkantprofiler och rundade hörnprofiler i natureloxerad kraftig aluminium.

Vattenlister samt tätningslister, typ GROTH med dubbeleffekt, monteras vid öppningarna.

### **DÖRRAR -LUCKOR**

Bak monteras liftlucka typ GROTH på gångjärnslist av anodiserad aluminium.

Luckan är byggd med vindavvisande gummilister. Tillverkad av samma material som sidor.

Luckan har tryckluftsmanövrerad kolv för öppning o stängning.

### **LACKERING**

Standargrå kulör.

Bättringslackering av ramöverhäng och liftchassi i chassiets originalfärg.

Skåp infärgat vitt via diffusionstätt gelcoatlaminat.

Liftplattan lackeras lika chassiram. Bakgavelhiss lackeras lika chassi.

Val av lackmaterial och lackeringsarbete utföres med största möjliga miljöhänsyn.

Konturmärkning monteras.

### **ELUTRUSTNING**

Kablage och elustrustning är väl inkapslat och VP-rör är infällda i sandwichkonstruktionen.

Invändigt förses byggnationen med **4 st. infällda taklampor diod.**

Lamporna kopplas över timer med startknapp infälld bak i skåp på höger sida.

2 st. röda positionsljus typ diodlampor monteras bak.1+1.

Befintliga sidomarkeringsljus ommonteras. Chassiets originallampor monteras bak, i hållare.2  
+2 st. backlampor monteras. Placeras fram under skåp båda sidor samt bak under skåp på vardera sida.

Lamporna kopplas över backväxel och separat brytare i hytt. 2 st. breddmarkeringslampor monteras båda sidor bak.

Reglage för luftfjädring bak i skåp. Scania original infällt i skåp

1 st. Natokontakt för batteri till släp.

### **BAKGAVELLIFT**

Montering av bakgavellyft MBB 1500 med en 1500 mm stålplatta inkl. manöverdon.

Manöverdon som skall monteras är 2 st. fast monterade på vardera sida bak infällt i vägg, obs extra tätning runt reglage vid montering och kontroll av gummipackning av reglaget innan montering samt 1 st. invändigt sladdreglage. Placeras högt upp på vänster sida.

#### **1 st fjärrmanöverdon**

Manöverström kopplas ej över tändningsnyckel. Liftplattan förses med avrullningsstopp typ klaffar. Placering enl. senare uppgift.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattebevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB	Industrigatan 1	0499 – 483 50	556465-3359	5824-2835
Box 123	383 32 Mönsterås	Telefax	VAT-nr	Postgiro
383 23 Mönsterås		0499 – 483 59	SE556465335901	6 35 89 – 6

## Specifikation av order nr: 16114-116

### **UTVÄNDIG UTRUSTNING**

Skärmar i plast monteras med GROTH stänkskydd.

1 st. verktygslåda i rostfritt med längd 800 mm och dubbla rostfria låshandtag monteras inkl. mellanhylla. Placeras bakom driv vänster sida.

Släpvnagskoppling av typ: VBG 795 V helt undermonterad på dragbalk. Duomatic och VBG 14-polig kontakt inkopplas. Kryssförstärkning utföres. VBG luftservo monteras på dragtapp och låsstift.

1 st. rostfritt fotsteg och ett handtag monteras på båda sidor bak.

Underkörningsskydd monteras bak. (Liften)

Sidoskydd monteras på vardera sidan.

Kajstopp.

### **Kyl/ Värme**

Montering av kyl/värmeaggregat typ Lummiko L4 diesel samt eldrift. Templogg samt printer i hytt.

### **INVÄNDIG UTRUSTNING**

2 rader utanpåliggande lastlångskenor monteras båda sidor. Placeras 690 mm resp. 1380 mm c/c från golv. Gänggods i sidorna för fastsättning skenor På framstam monteras 1 rad skenor 690 mm c/c från golv.

Infällt i vägg från tak till övre lastlångskena monteras 2 st. stående skenor för bommar till dubbelt lastplan. Skenor av typ dubbelskenor för möjlighet att låsa pallar framåt och bakåt med extra bom.

Luftcirkulationsribbor mot framstam även i hörnen fram.

2 st. dräneringshål i golv vid framstam.

### **ÖVRIGT**

2 st. spännband inkl. spännare medlevereras. Framgavel och erforderlig lastsäkringsutrustning provad och godkänd enligt Vägverkets föreskrifter.

Registrerings besikting.

Groth/SKAB leveranscertifikat verifierar kvalitén.

3-års garanti på skåpet exkl. lift och kylaggregat.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattebevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB	Industrigatan 1	0499 – 483 50	556465-3359	5824-2835
Box 123	383 32 Mönsterås	Telefax	VAT-nr	Postgiro
383 23 Mönsterås		0499 – 483 59	SE556465335901	6 35 89 – 6

