


Nr

Datum

2021-09-09

Teknisk specifikation**Volvo Grävmaskin EC480EL**

Modell	1
EC480EL	
Basval	
Bom 7,0 m HD	1
Skaft 3,35 m HD	1
Slitjärn på skaftets nedre del	1
Länkage	1
Dekalsats EU	1
Undervagn	
Larvband 700 mm	1
Urspårningsskydd	1
Hög Undervagn med Ställbar Bredd	1
Skyddsplåt HD, på undersida av u-vagn t=10 mm	1
Motor	
Dieselmotor EU steg IV	1
Tankningspump 50 lit/min inkl. autostopp	1
Luftrenare, oljebadstyp	1
Dieselvärmare inkl tidur	1
Vattenavskiljande filter med förvärmningselement	1
Reversibel kylfläkt	1
Automatisk motoravstängning (efter 5min tomgång)	1
Hytt	
ROPS-hytt "CareCab" med takfönster	1
Förarstol, luftfjädrande med värmesits	1
2 x Styrspak med 3 strömställare och 1 proportional-vippa	1
ECC klimatanläggning	1
Nyckel, universal	1
Radio med MP3, USB och Bluetooth för telefonuppkoppling	1
24 volt, uttag i hytt	1



2(4)



Regnskydd (yttre på hyttens framkant)

1

Solskydd för takfönster

1

Vindrutetorkare, nedre

1

Säkerhetsnät för frontruta

1

Säkerhetsbälte, rulltyp 2"

1

Teknisk specifikation

Elutrustning

Bakåtriktad kamera (lagkrav)	1
Kamera monterad på höger sida (lagkrav)	1
Roterande varningsljus LED (låg modell)	1
Tryckluftkompressor med uttag i hytt	1
P-mode (max effektuttag)	1
CareTrack GSM	1
Caretrack-abonnemang GSM	1
Arbetsbelysning baspaket LED	1
Arbetsbelysning extrapaket, LED	1

Hydraulutrustning


Hydraulolja Long Life ISO VG 46	1
X1 Hydraulik (2 Pump-inkoppling)	1
X1 Extra rör på skopskaft för slänt/rotator	1
X1 Hydraulik med proportionella ventiler för proportional-vippa i styrspak	1
Pedalkontroll för extrahydraulik X1 - proportionell	1
Läckoljeledning i basmaskin	1
Läckoljeledning på monoblockbom	1
Snabbfästeshydraulik SQF	1
Flytlägesfunktion bomcylindrar	1
Raklarvningspedal	1
Slangbrottsventiler för bomcylindrar	1
Slangbrottsventil för skaftcylinder	1
X1 tryck-/flödesinställning, 18 nivåer för hammar/sax	1
X3 Hydraulik	1

Service och underhåll

Servicebrygga	1
Verktygssats för dagligt underhåll	1
Dokumentation Svensk	1
Garanti 12 mån. eller 2500 h, det som först inträffar	1

Övrigt

Motvikt 9 750 kg	1
Skyddsplåt HD, på överdelens undersida, t=4,5 mm	1
Automatsmörjning monobom o skaft inkl. länkage	1
Påfyllnadspump för centralsmörjning	1



4(4)

**Redskap**

Axlar för skopa på (1x615mm & 1x657mm)

1

Övrig utrustning

Brandsläckare 6kg, USWE100003

Teknisk specifikation

Överdragsklädsel, USWE100182

Starktonshorn, USWE100047

Eberspächer EasyStart Web, USWE100263

Montering snabbfäste

Snabbfäste SMP 105 till EC480E**Grävskopa 3400 L 1800mm 105 fäste****Extra grävskopa med löst skär****Krosspett 2,5 m**