

Slagkraft Kranar



 **Slagkraft®**

Slagkraft Kranar

Tekniska data

| Kranmodell | SC40 | SC45 | SC70 | SC85 | SC160 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Räckvidd Vridmotorcentrum-Krannostapp (mm) | 4590 | 5449 | 6375 | 7295 | 9900 |
| Räckvidd Vridmotorcentrum-Yttersta klipplänk (mm) | 5360 (H125) | 6343 (H150) | 7370 (H170) | 8290 (H170) | 11075 (H210) |
| Svängsystem | Dubbel kuggstångsvridmotor | | | | |
| Vridvinkel svängsystem | 210° | 210° | 220° | 220° | 200° |
| Arm förlängning (teleskop) (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 6000 |
| Rekomenderat flöde (l/min) | 30-60 | 60-80 | 60-110 | 60-110 | 130-200 |
| Arbetsstryck (bar) | 160 | 190 | 230 | 230 | 235 |
| Vikt inklusive olja (kg) | 665 | 740 | 1260 | 1310 | 2500 |
| Ledningsdimensioner | | | | | |
| Tryck till aggregat | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Retur från aggregat | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2x1" |
| Dränering från aggregat | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |

Aggregatet kan levereras med olika tiltfästen.

På grund av ständig produktutveckling förbehåller vi oss rätten till förändringar.

