



RTZ 155

BOMMAR

Bommarna tillverkas av aluminium och består av tre sektioner.

KORG

Gjort i aluminium och avsedd för 2 personer.

MANÖVRERING

Liften manövreras elhydrauliskt från såväl plattform som markpanel. Reglage i korg av typ joystick med låg- och högfart, för mjuk manövrering.

CHASSI

Ram i kraftig stålkonstruktion.

STÖDBEN

Fyra kraftiga stödben som viks ut i arbetsläge och manövreras vertikalt med stödbensskruvar.

SÄKERHET

K-lift är utrustad med nödstopp, nödsänkning, slangbrottsventiler och tryckbegränsningsventiler. Varje ny lift levereras godkänd av AB Statens Anläggningsprovning och Svensk Bilprovning.

EXTRA UTRUSTNING

Hydrauliska stödben.
220 v eluttag i korg.

TEKNISKA DATA

Arbetshöjd, max	15,5 m
Plattformshöjd, max	13,8 m
Räckvidd, max	se arbetsdiagram
Korglast, max	215 kg
Korgdimension	0,6×1,03 m
Svängområde	Kont./370°
Drift	24 v alt. 220 v

Stödbensbas	4,30×3,75 m
Längd, transp.	6,84 m
Bredd, transp.	1,85 m
Höjd, transp.	2,0 m
Vikt, ca	1500 kg
Körhastighet	30/70 km/h

Liftarna täcks av Kranlyfts garanti. Garantivillkoren redovisas på speciellt garantiformulär. Produkterna förbättras ständigt. Fabriken förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i konstruktion och specifikation utan föregående meddelande.

Innan maskinen tas i bruk skall användaren vara införstådd med maskinens funktion, manövrering och underhåll.

Två kompletta instruktionsböcker medföljer varje maskin. De innehåller alla instruktioner plus ritningar och kopplingsschema. Även reservdelsföreteckning finns med i instruktionsboken.

Mobila arbetsplattformar får höjas endast när de står uppställda horisontellt och på fast underlag.

