

Operatörterminal VT90

Effektiv datahantering



Fördelar

- Effektiv datainsamling
- Enkel nätverksuppkoppling
- Flexibel integration
- Snabb datakommunikation
- Säker passagekontroll
- Automatisk identifiering
- Rostfritt glasblästrat kabinett

Operatörsterminal VT90

Kraftfull och kostnadseffektiv

Den nya operatörsterminalen VT90™ är en kraftfull och användarvänlig industridator för datahantering i samband med olika vägningsuppgifter, t.ex. fordonsvägning, dosering, receptstyrning, passagekontroll och automatisk identifiering.

VT90 har en användarvänlig, funktionell design med en stor bildskärm typ touch-screen (pekskärm) för enkel betjäning.

Bildskärmen är byggd på s.k. transreflektiv skärmt teknologi, som ger optimal läsbarhet oavsett ljusförhållandena. VT90 har plats för en mycket standard kvittorulle med en papperslängd på ca 125 m, som motsvarar ca 600 vägningskvitton vilket betyder färre byten av kvittorulle. Byte av kvittorulle underlättas väsentligt genom en stor lucka på ena gaveln.

VT90 har många fördelar:

- kan kopplas upp direkt mot vanliga nätverk
- 125 m kvittorullelängd minskar behovet av rullbyten
- mycket snabb och säker dataöverföring.
- programuppdateringar via Remote Support
- möjlighet för kundspecifika programvaror
- kan förses med kvittoprinter samt id-kortläsare för streckkodkort, magnetkort eller RFID-kort
- kan utrustas med samtalsanläggning med direkt uppkoppling mot telefonnätet, t.ex. för uppringning till mobiltelefon.
- kan användas både inomhus och utomhus
- flexibel integration ger stor användarfrihet
- är skyddad mot fel i spänningsmatningen
- robust specialiserad design ger lång livstid

Tekniska specifikationer

CPU:	Pentium III processor
Minnen:	512 Mb RAM, 2 Gb CF-Flash
Display:	10,4" Transreflektiv skärm med ljusstyrka upp till 1200 C/M
Touch-screen:	Bildskärm med högupplösning som kan hanteras även med t.ex. med arbetshandskar
Kortläsare:	Streckkodkort, magnetkort eller RFID-kort
Input/output:	4 reläinput och 4 reläoutput, max. belastning 100 mA per kanal
Kommunikation:	RS232 och RS485 eller TCP/IP
Printer:	Termoprinter med plats för kvittorulle med bredd 80 mm och längd ca 125 m
Vågingång:	RS232 och TCP/IP
Spänningsmatning:	230V -15/+10 %, 50 Hz, 150 VA
Temperaturområde:	Från -20° C till +40° C
Dimensioner (BxHxD):	770x445x400 mm
Utförande:	Rostfritt, glasblästrat stål som motverkar reflexer
Vikt:	ca. 35kg

NB: Solskärm på bilden på framsidan är tillbehör.

scanvaegt
systems