

Datum 2022-06-09
Offert Nr. MEL2022000079
Version 2
Alternativ 1
Er referens

Teknisk specifikation

FH 6x2 Jämnlastare Hög chassihöjd med luftfjädring bak och hydrauliskt styrd löpaxel

Användningsområde

OP-klass 1. Bra vägar
Distributionskörning
Övervägande plan väg
Yttertemp. över +40 grader 24 timmar/år
Yttre temperatur -40 grader
Tyngdpunktcentrum ca 1,9 m över mark
Mindre än 10 % körning på smutsiga vägar
Chassi, standard
Tågvikt 70 ton
Krokbil
Vagnsbredd 2600 mm
Sverige

Huvudkomponenter

Chassihöjd hög
Löpaxel elhydraulisk styrning
Sovhytt FH (L2H1)
Hjulbas 4600 mm
Emissionsnivå EURO 6
D13K540, 13 liters dieselmotor, 540 Hk med 2600 Nm
VEB, Motor-/kompressionsbroms+ med avgastycksregulator
Växellåda AT2612F I-Shift 12-växlad 2600 Nm
Bakaxel, Enkelväxel, 13 tons axeltryck och 70 tons tågvikt
Däckdimension 315-80 på drivaxeln
Bakaxelutväxling 3.08:1
Diesel

Datum 2022-06-09
Offert Nr. MEL2022000079
Version 2
Alternativ 1

Paket/Nyckelfärdig**Bränslepaket**

I-See med Information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
Servostyrning variabelt flöde
Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min

Förarpaket+

Övre rattjustering
Solskyddsskärm i textil (el-manövrerad)
Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol
Invändigt solskydd båda sidor
Automatisk luftkonditionering ++
Draglåda "hajgap"
Taklucka i tonat glas, elektrisköppning

Vil- och sovpaket FH, enkel

Förvaringsfack bakre övre (154 L, 300mm hög)
Bäddmadrass
Två flaskhållare fram och bak
Parkeringsvärmare motor och hytt
Kontrollpanel i sovhytt lyx
33 liters kylbox med frysdörr undersäng
Nedre säng 815 mm
Utan översäng
Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion

Mediapaket med Dynafleet och sidoskärm

Instrumentering hög nivå
Högtalare i instrumentbräda, dörrar och sovutrymme

Siktpaket+ 5

Eluppvärmda backspeglar med vidvinkelspeglar inkl. närsiktsspegel och hömkamera på passagerarsidan
Regnsensor
Statisk korsningsljus
Automatisk strålkastarreglering
Strålkastar rengörare
LED Huvudstrålkastare

Datum 2022-06-09
Offert Nr. MEL202200079
Version 2
Alternativ 1

Chassilayout

Batterisystem singel

Luftfjädring

Nivåregelring hög

Framaxeltryck 9.0 ton

Smörjfria framfjäderfästen

Krängningshämmare fram, medium styv

Standard reglering

Boggityck 19 ton

Krängningshämmare styv bakre

Bakaxeltrycksbegränsare max 15 ton

Max. löphjulsaxeltryck 7500 kg

Standard boggitycksfördelning

Tre körlägen för luftfjädring

Dynamisk styrservo (VDS)

VDS med Personliga inställningar och Styrassistans

Standard bromsskivor

EBS mediumpaket

Luftfjädring bak

Ramhöjd (300 mm)

Ramprofil godstjocklek 8.0 mm

Innerline från växelådsbalk till ramslut

Skydd för pneumatisk utrustning APM

Batterilåda på vänster ramsida

AGM batterier 2x210 Ah

Utan batteriladdare

Batteriindikator för laddnivå

Batterirekonditionering

Huvudströmbrytare på chassit

Bränsletank, aluminium, 405 Liter, höger

Standardmarkfrigång under bränsletank

AdBlue tank höger

AdBlue-tank 64 Liter

Bränsletanklock, låsbart

Bränslepåfyllningssystem med anti spill

Ljuddämpare horisontellt monterad med vertikalt utblås

Värmeskydd ljuddämpare i höggjansigt rostfritt

Utökat värmeskydd runt ljuddämparen

Datum 2022-06-09
Offert Nr. MEL2022000079
Version 2
Alternativ 1

Underkörningsskydd, sidomonterat
Bakre sidomarkeringsljus
2 dragsprintar i front
Dragbalk, centralmonterad
Dragbalk D-värde 190 kN
Dragbalksplacering 110 mm från ramslut
Ramavslut Rakt
Bakre överhäng från första bakaxel 3395 mm
2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
Släpvagnsanslutning bromsar, typ Duomatic
Släpvagnsanslutning vänster sida bak
Släpvagnsbroms
Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga
Bakskärm, tredelad
Högsta möjliga bakskärmstopp
Stänkskydd bak med "anti-spray"
Extra lufttank
Lufttankar i stål
Bakljus, LED
Bromsljus blinkande utförande
Transportmonterat slutrör på vertikalt avgasutblås

Fälgar och däck

Löpxeldäck med rullmotstånd enligt klass C
Stålfälgar
Framdäck 385/65R22.5
Framdäck med rullmotstånd enligt klass C
Michelin, x multi grip z as
Drivdäck 315/80R22.5
Drivdäck med rullmotstånd enligt klass D
Michelin, X Works HD D
Löpdäck 385/65R22.5
Michelin, x multi grip z as
Verktygssats

Datum 2022-06-09
Offert Nr. MEL2022000079
Version 2
Alternativ 1

Utrustning drivlina

1 extra strömställare med kablage till kraftuttag. 2 lägesknapp med fjädrande funkt

Emissionskrav enligt Euro 6 Step E

Växlingsautomatik via spak

Förstärkt växellåda

I-shift med "kick-down"-funktion

I-Shift program för anläggning/timmerkörning P+

Standard kraftuttagsfunktioner

Oljekylare för växellåda, hög prestanda

In- och urkopplingsbar luftkompressor

Luftintag för motor, högt utförande

Luftrenare med två filter

Generator med 150 A kapacitet 24 V

Ljudkrav enligt ECER51.03

Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet

Bränslefilter med bränslevärmare

Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering

Elektriskt startelement för motor

Elektrisk motordoppvärmare 220 volt

Kraftuttag, motormonterad pump DIN koppling

650 Nm vridmoment motorkraftuttag

Tomgångsavstängning fabriksinställning på 2,5 minuter

Körlägen för drivlinan. Standard och ekonomiskt

Prestandaläge för växellådan, med automatisk

Farthållare med ECO-roll och I-cruise

Datum 2022-06-09
Offert N°. MEL2022000079
Version 2
Alternativ 1

Hyttinvändigt, Körmiljö

Digital multianslutningscentral i chassi för upp till 6 st kameror
Analog kameraanslutning i hyttens påbyggnarmodul
Utan möjlighet att styra ESP-funktioner
3 USB portar
Automatisk regenerering med möjlighet att avbryta processen
Ljudsignal AM/FM
Vänsterstyrd
Logg för diagnos av påbyggnad
Lädderratt
Utan airbag
ESP baspaket 1 elektroniskt stabiliseringssystem
Kollisionsvarningssystem inkl. ACC och nödbromssystem
Körfältsassistans i kombination med VDS och återstyrning
Extra ljudpaket 400 W slutsteg subwoofer
Ljudsignal AM/FM
Backvarnare
Backkamera
Lastindikator
Multifunktionell fjärrkontroll
Brandsläckare 3 kg
Varningsväst
Första-hjälpen-sats
Svensk instruktionsbok
Dekaler på svenska
Svensk språkställning
Tyskt andraspråk
Skrivplatta
Assistansuppkoppling, via tal
1 extra kamera bipackad i hytten

Datum 2022-06-09
OffertNr. MEL2022000079
Version 2
Alternativ 1

Hyttinvändigt, Vilmiljö

Inredningnivå-Progressive.Väggpaneler i textil. Stolsklädsel i ljus och mörktgrått läder

Förarstol lyx, luftfjädrad med värme ,ventilerad samt minnesfunktion

Säkerhetsbälte svart

Vilstol, sväng- och fällbar

Armstöd i läder

Instegshandtag läderbeklätt

Gummi- och textilmattor

Resårmadrass med spiralfjädrar upp till 100 kg

Gardin för framruta och sidorutor

"Rakspegel" i radiohylla

Extra hyttisolering

Extra ljudisolering för sovhytt

Färgade glastrutor runt om

Datum 2022-06-09
Offert Nr. MEL2022000079
Version 2
Alternativ 1

Hyttutvändigt

Maxhöjd 4.0 meter

Yttre utformning exklusiv nivå (EXTL-EN2)

Trafikvit 1107 med klarlack

Laminerat fönsterglas i dörrar

Stötfångare av plast

Främre underkörningsskydd

Kylarskydd mot insekter

Manuell hyttipp

Mekanisk främre hyttfjädring

Luftfjädrad bakre hyttfjädring

Låsbar frontlucka

Utvändig främre närsiktsspegel R200

Yttre solskydd

Automatisk omkoppling mellan varselljus och halvljus

Dimljus vitt

Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak

Kabelgenomföring i tak, 2 st

Förberedd för fjärrljus på front- och hyttak

Förberedd för ljusskylt

Signalhorn innanför grill

Antenn för kommunikationsradio

Förvaringsfack, vänster sida under hytt

Emblem bipackade

Smutsavisare målade i hyttens färg

PCA80126 Målning av "järnmärkespanelen" i hyttens färg

Påbyggnad

1 extra strömställare med kablage. 2 lägesknapp med fjädrande funktion

Utan stöd för fjärrstyrning

Kabel prep. lastljus chassi

Förberedelse för lastljus hyttvägg

Förberedelse för arbetsljus hyttak/nederkant hytt

BB ELECT. CENTER & CAB BB MODULE, 7 HIG & 4 LOW DIG. OUTLET

3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare

Elstyrenhet för LED-ljus på släp

Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla

2 st. extra flexibla strömställare + prep. för 4 stycken

Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Datum 2022-06-09
Offert Nr. MEL2022000079
Version 2
Alternativ 1

Tjänster

Utan Dynafleet säkerhetsrapport
Bränsle- och miljörapport, 1 år förbetalt abonnemang
Digital färdskrivarnedladdning, 1 år förbetalt abonnemang
Utan tjänst för dagliginspektion
Topgrafi-information, 5 år förbetalt abonnemang
Assistansuppkoppling med mikrofon, VAS (Volvo Action Service), 5 års fri uppkoppling.
"My Truck" appen, 2 år förbetalt
Utan uppkoppling mot påbyggnation

Admin.

Legcheck kopplad till ordern
Uppfyller bromsprestanda enligt ECE 13R-11
Uppfyller kravet på utskjutande delar på förarhytt
Uppfyller ej terrängfordonskravet enligt N3G
Belysning och ljussignaler enligt ECE R48 kravet utan undantag
Uppfyller ej mått o vikt kravet
Belysning och ljussignaler enligt ECE R48 kravet utan nationella undantag
MDR LOCAL EXCEPTION
Ej heltypsgodkänt fordon
Volvo Truck Center Sverige

Mandatory hidden variants

Certifieringsdekaler enligt EC direktiv

Kundanpassning

I mån av plats i fabriken:

Market CATracker
PA015 lackas i hyttkulör.
~~Black Edition - Exklusivt paket med unikt svart läderklädd bräda
säten, dörrpaneler och~~
~~instrumentbräda (Gäller endast instrumentbräda i FH).~~
PCA80126 Målning av "järnmärkespanelen" i hyttens färg
VBG795 med luftservo.

Intern verkstad

Lev.Swe
881ALKP Alkolås Dräger FM4 , FMX , FH4 inkl. kalibrering
88519P Mikro bakre hylla FH låg hytt
364CAL Calix batteriladdare montering i samband med
nybilsleverans allabilar