

Maskin:
PC138US-11

Artikel Komatsu
Mall A . PC138US-11_A
Standard maskin . CORE00011
600 mm stålband . SHOE20013
HCU A för monobom (kräver ARMS20034 eller 20038) . BOOM20019
2500mm sticka för HCU A (kräver BOOM20019) . ARMS20034
STD Komvision och motvikt . CRWT20048
STD Inget schaktblad . BLAD20059
STD CAB f/1PB f/KOM.VIS . CBCN20081
Hydraulolja standard . DUMMY
Hydraulolja standard . DUMMY
STD 6 LED lampor fram . 20135
STD Solskydd . 20138
STD DAB radio . 20142

Artikel Tillbehör
Svensk spec fabrik: schaktblad, centralsmörjning, led, DAB, dieselvärmare (ej call start)
Snabbfäste
Engcon, QS60 EC-oil
Engcon, EC214 QS60/QS60 EC-oil utan bandstyrning MIG II (4 rullar)
Engcon, Grip typ 20 bultad
Centralsmörjning till rotor m EC-oil
TYRI, Basic LED 8 x 1800lum
Sverigepaket, inkluderar alla m en *
Engcon, S60, 650L, 900mm, T40 tand, DB14, 1024945
Engcon, S60, 350L, 560mm, skär, CB15, 1004280
Engcon, S60, 650L, 1600mm, GB14, 1020545

Information Maskin
Tjänstevikt 23 860 - 14 820 kg
Motor
Komatsu SAA4D95LE-7 turboladdad 'common rail' direktinsprutad dieselmotor, möter EU Steg 4 kraven.
73 kW / 97 hk @ 2.050 rpm/min
Komatsu katalysator (KDOC)
Sugande kylfläkt
Snabb uppvärmning av dieselmotorn
Automatisk överhettningssvakt för motor
Tankmätare
Automatisk varvtalsregulering
Start och stopp nyckel
Motorn kan konfigureras med startspärrskod