

| Allmän information | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|------------|
| VIN-kod | YS2P6X20002039153 | Fabriksgaranti, giltig till | 2010-01-16 |
| Factory warranty is only valid if all paragraphs in Scania's Global Warranty Manual is fulfilled | | Ibruktagedatum | 2009-01-16 |
| Fakturadatum | 2008-05-20 | Monteringsdatum | 2008-05-15 |
| Monteringsdatum vevaxel | 2008-05-15 | Nuvarande distributör, land | SE |
| Nuvarande distributör, nummer | 32015 | Beställande distributör, land | |
| Beställande distributör, nummer | 40000 | Lokal dealer, nummer | |
| GTW i Ton | 44 | Ordernummer | 0407713 |
| Ordertyp | A | Leveransform | CBU |
| Status | To enduser | Skrotningsdatum | |
| POP-ID | 73-74 | | |

| 00 Allmänt | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Monteringsgrad | Komplett Upp Byggd | Produktslag | Lastbil |
| Utvecklingssteg | 5 | Hjulkonfiguration | 6x2*4 |
| Framhjulsdrift | Nej | Axelavstånd | 4700 mm |
| Rattplacering | Vänster | Chassibredd | 2600 mm |
| Chassianpassning | Basutförande | Lastbilstyp | P |
| Typ av transport | L | Driftklass | H |
| Chassihöjd | Hög | Instruktionsbok språk | Svenska |
| Instruktionsbok extra språk | Utan | Skyltspråk | Engelska |
| Axeltryck fram, tekniskt | 9000 kg | Boggitryck, tekniskt | 21000 kg (12700 + 8300) |
| Teknisk totalvikt | 30000 kg | Teknisk max axelvikt 1:a | 9000 kg |
| Axeltryck 2:a, teknisk | 12700 kg | Axeltryck 3:e, teknisk | 8300 kg |
| Totalvikt, laglig | 29501-30000 kg | Tågvikt, teknisk | > 65000 kg |
| Förberedelse för Toll Collect | Utan | | |

| 01 Motor | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Motor slagvolym | 12 dm3 | Motortyp fordon | DC12 15 /420 hk |
| Motortypbeteckning | DC12 15 L01 | Serienr. nuvarande | 6385527 |
| Serienr. ursprunglig | 6385527 | EGR system | Utan |
| Emission nivå | Euro 5 | Motorstyrssystem | S6 |
| NOx-kontroll | Med | Momentbegränsning NOx-kontroll | Med |
| Kraftuttag, motor, förberett | Med | PTO ED elektrisk förberedelse | Med 1 krets |
| PTO ED | Övervakad aktivering | Luftintag | Fram, normal |
| Luftrenare säkerhetsfilter | Utan | Luftfiltertillverkare | Knecht |
| Luftfilter motor, pappersarea | 13 m2 | Bullerdämpning | 80 dBA enl 70/157/EEC |
| Vevhusventilation, typ | Öppen | Oljenivågivare motor | Utan |
| Oljesump material | Aluminium | Oljekvalitet motor | Scania LDF-2 |

| 02 Kylsystem | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|-------|
| Fläktstyrning | Elektronisk | Laddluftkylare gardin | Utan |
| Fläkt diameter | 750 mm | Fläkt utväxling | 1:1 |
| Fläktbladsantal | 8 | Kylmedel temp hög nivå | 105 C |

| 03 Bränsle- Och Avgassystem | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|-----|
| Bränsle | Diesel | Insprutningssystem | HPI |

| | | | |
|--|------------|--------------------------------------|----------------------|
| Bränsletank | Höger sida | Bränsletanksvolym, höger sida | 350 dm3 |
| Bränsletanksvolym, vänster sida | Utan | Bränsletank sektionssyta | Bred |
| Bränsletank material | Aluminium | Selective Catalytic Reduction | Med |
| AdBluetank | Bred | Bränslevärmare | Utan |
| Bränsletanksplacering | Normal | Bränslepåfyllningslock | Utan säkerhetsventil |
| Bränslefilter chassimonterat | Utan | Avgasutsläppsriktning | Vertikalt |
| Avgasljuddämpare utförande | Cylindrisk | Avgasljuddämpare värmekåpa | Normal |
| Partikelfälla (PMFC) | Utan | | |

04 Koppling

| | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|------|
| Koppling, friktionstyp | K432 20 | Kopplingsslitageskydd | Utan |
| Kopplingsövervakning | Med | Momentomvandlare | Utan |

05 Växellåda

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|
| Växellåda | GRS905 | Serienr. nuvarande | 1005389 |
| Serienr. ursprunglig | 1005389 | Opticruise | Utan |
| Överväxel | Utan | Accelerationsstyrning | Utan |
| Kick down signal | Utan | Växlingsövervakn elektronisk | Utan |
| Växellådstyp | Med range och split | Växelväljarposition | Golv |
| Transmissionsgivarkonstant | 10 | Oljekylning växellåda | Utan |
| Tillsatsbroms | Utan | Retardersystem | Utan |
| PTO EG sida | Utan | PTO EG antal uttag sida | Utan |
| PTO EG bak | EG651P | PTO EG antal uttag bak | 1 |
| PTO EG antal uttag | 1 | PTO EG elektrisk förberedelse | Utan |
| EG-kraftuttag | Med | Kraftuttag, för kopplingsansl. | Utan |
| PTO EG Kontroll | Övervakad aktivering | Kraftuttag växlingsoberoende | Utan |
| PTO fördelningvxl elförb. | Utan | PTO drivaxelfrånsk. elförb. | Utan |
| Vikbar växelspak | Med | | |

06 Kardanaxel

| | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------|---------|
| Kardanaxel typ | P500 | Kardanaxel | 1150 mm |
| Kardanmellanaxel, antal | 1 | Kardanmellanaxel 1 | 930 mm |

07 Framaxel

| | | | |
|----------------------|-------|--|--|
| Framaxel, typ | AM920 | | |
|----------------------|-------|--|--|

08 Bakaxel

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| Bakaxel, typ | ADA1300 | Drivaxeltrycksbegränsning | Vid 13000 kg |
| Lastfördelningstyp | Tryckförhållande | Lastöverf hastighets begränsn. | Obegränsad |
| Lastöverföring | Obegränsad | Lastöverföring enl. EC 97/27 | Nej |
| Oljefilter bakaxel | Med | Axelväxel | R780 |
| Serienr. nuvarande | 2004093 | Serienr. ursprunglig | 2004093 |
| Bakaxelutväxling | 3,27 | Differentialspärr | Med |
| Navreduktion, bak | Utan | Stödaxel förberedd | Utan |
| Stödaxel, plac. bakom bakaxeln | Typ ARA900 | | |

09 Nav Och Hjul

| | | | |
|------------------|------|----------------------|------|
| Hjul, typ | Skiv | Fälg material | Stål |
|------------------|------|----------------------|------|

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Fälg diameter framaxel | 22.5 | Fälg diameter bakaxel | 22.5 |
| Fälg diameter. stödaxel bakom drivande | 22.5 | Fälg diameter reservhjul | Utan |
| Fälg bredd framaxel | 11.75 | Fälg bredd bakaxel | 9.00 |
| Fälg bredd stödaxel bakom driv | 11.75 | Fälg bredd reservhjul | Utan |
| Däck dimension framaxel | 385/65 R22.5 | Däck dimension bakaxel | 315/80 R22.5 |
| Däckdimension, stödaxel bakom drivande axel | 385/65 R22.5 | Däck dimension reservhjul | Utan |
| Däck kalk. rullradie framaxel | Grupp C= 525 mm | Beräkn. rullradie f. däck på drivaxelhjul | Grupp C= 525 mm |
| Däck rullningsomkrets drivaxel | 3280 mm | Framaxel däckets rullningsomkrets | 3248 mm |
| Drivande axel däck rullningsomkrets | 3282 mm | Stödaxel bakom drivande axel däck rullningsomkrets | 3248 mm |
| Däck leverantör framaxel | Continental | Däck leverantör bakaxel | Continental |
| Däckleverantör stödaxel bakom drivande axel | Continental | Däck, mönster framaxel | HSW Scandinavia Continental |
| Däck, mönster bakaxel | HDW Scandinavia Continental | Däck, mönster släpande stöda x. | HSR1 Continental |
| Däck lastindex framaxel | 160 | Däck lastindex bakaxel | 150 |
| Däck lastindex stödaxel bakom drivande axel | 160 | Däckstrycksövervakning | Utan |

10 Bromsar

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| Vitröksbegränsare | Med | Hjulsbroms | Skiv |
| Bromsmanövrering | Elektronisk | Hill hold | Med |
| Bromskategori | AB | Bromsok tillverkare | Knorr |
| Bromscylindertyp 1:a framaxel | Membran + fjäder | Bromscylinderyta, 1:a framaxel | 24 in2 |
| Bromscylindertyp, 1:a bakaxel | Membran+fjäder | Bromscylinderyta 1:a bakaxel | 24 in2 |
| Bromscylindertyp släpande stöd | Membran+fjäder | Bromscylinderyta släpande stöd | 24/30 in2 |
| ABS/EBS system | 6S/5M | Bromsstyrssystem | EBS5 |
| Luftbehandlingssystem | Air management | Kompressor fabrikat | Knorr 600 |
| Spärrventil, parkeringsbroms | Med | Nödbromsventil | Utan |
| TCM, släpreglermodul | Med | Släpvagnsbromsanslutning | Utan |
| Frånkoppling av park.broms fr. | Utan | Släpfordonsanslutningsfäste | Utan |
| Släpfordonsbromsanslutning | Med | Handregleringsventil för släp | Utan |
| Avgasbroms | Med | Avgasbromsmanövrering | Automatisk |
| Tillsatsbroms | Utan | Retardersystem | Utan |
| Lufttanksvolym, fram | 2x28,8L | Lufttanksvolym, bak | 2x28,8L |
| Lufttankvolym, extra | Utan | Tr.lufttankar, gummimellanlägg | Utan |

11 Ram

| | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| Ram, typ | F958 | Ramförstärkning | Med |
| Rammaterial, sträckgräns | 500 N/mm2 | Chassi kulör | Sub grey |
| Chassi framändesbredd | 1020 mm | Chassi framändesbredd | 1020 mm |
| Mått JE | 3660 mm | Hålbild för påbyggnad | Standard hålbild |
| Ram, sidobalk bakände | V | Förbindningsbalk, luftfjädring | Med |
| Bogserbalk | Utan | Stötfångare position | Hög stötfångare |
| Stötfångare framskjutande | Utan | FUP direktiv | FUP anordning |
| Underkörningsskydd sida | Utan | | |

12 Fjädring

| | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-------------|
| Fjädringssystem, fram | Blad | Bladfjädringstyp fram | Parabel |
| Framfjädrar, blad | 3x29 | Stötdämpare pos 1:a framaxel | Framflyttad |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Fjädringssystem bak | Luft | Luftfjädring bak typ | 2-fjädrad |
| Nivåjusteringshastighet | Snabb med två extra lufttankar | Nivåjusteringskontroll | Fjärrkontroll lastbil |
| Nivågivare bak | En | Alt. fördefiniera chassinivåer | 2 nivåer |
| Axeltrycksdisplay | Bak | Stödaxellyft | Med |
| Boggiavstånd | 1355 mm | Krängningshämmartyp fram | Solid |
| Krängningshämmare, fram | Normal styvhet | | |

13 Styrning

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|
| Styrapparatutförande | TAS 85 | Serienr. ursprunglig | 619998 |
| Serienr. nuvarande | 619998 | Styrapparatsutväxling | 23,4:1 |
| Styrsystem | 1-krets | Hydraulpump, fabrikat | LUK |
| Hydraulpumpflöde | 22 liter/minut | Hydraulpumptryck | 150 bar |
| Styrkraftskrav 70/311/EEC | Ja | Luftkudde i ratt | Utan |
| Ratttyp | Basutförande | Ställbar ratt | Med |
| Hjulutslag 1a. Högersväng | 46 max | Hjulutslag 1:a .Vänstersväng | 50 max |
| Alkolås | Utan | Startspärr | Utan |

14 Motorreglage

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------------------|---------|
| Hastighetsbegränsare | Med | Hastighetsgräns | 85 km/h |
|-----------------------------|-----|------------------------|---------|

16 Elsystem

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Generator laddning | 100 A | Batteri | 225 Ah |
| Batterilåda utförande | 220Ah-225Ah | Batterifrånskiljare | Service |
| Batterifrånskiljar manövrering | Dubbelverkande vä ramsida | Huvudstrålkastartyp | H4 |
| Strålkastarasymmetri | Höger | Huvudstrålkastarskydd | Utan |
| Huvudstrålkastar rengöring | Med | Strålkastare högt placerad | Utan |
| Ljusnivå reglering | Utan | Baklykteplacering | På konsol |
| Baklykta typ | 7-kammare kompakt | Baklykteledning längd | Utan förlängning |
| Sidomarkeringslyktor | Temporärt monterat | Extra strålkastare i solskydd | Med |
| Fjärrstrålkast i stötfångare | Med | Siktsystem | CUV1 |
| Varselljus | Med | Breddmarkeringslykta främre | Vit |
| Reflex bak enl ECE-R70 | Utan | Dimljus fram | Med |
| Dimbakljus | Med | Backstrålkastare | Med |
| Arbetsbelysning | Förberedd | Roterande varningsfyr | Förberedd |
| Signalhorn | Tryckluft | Backvarnare | Med fränkopplingsbar |
| Bromstryckslampa test | Utan | Släpfordonskontakt | 1x15 polig |
| Elektrisk motorvärmare | Med | ADR typfordonsbenämning | Utan |
| Kablage av ADR typ. | Utan | Elektriska komponent. jordning | Chassijordat |
| Avstånds Sensor System | Utan | BWS(body work system) | Med |
| Fjärrmanövrerad motorstart | Förberedd | Ledningsnät för bakgavellyft | Utan |
| Ledningsnät för strömbrytare | Utan | Ledningsnät för påbyggare | 7+7+7 polig |
| Ledningsnät för påbyggare ram | 8 m | Ledningsnät för påbyggare tak | Med |
| Ledn.nät status/varningslampa | Med | Batterianslutning påbyggare | Med |
| Körriktingsvisaraktivering | 3 lampor fram | ESP Elektr.StabilitetsProgram | Utan |

17 Instrument

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Färdskrivare | Digital STONERIDGE | Kombiinstrument | Km/h med färddator |
| Konstantfarthållare knappar | Ratt | Adaptiv farthållare | Utan |
| Språkdatafil SW | Flera språk | Instrumentpanel | Lång böjd |
| Instrumentpanel passagerarsid | Med bord | | |

a

| 18 Hytt | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Hytttyp | CP | Hyttlängd | 16 dm |
| Takhöjd | Låg | Serienr. nuvarande | 2039153 |
| Serienr. ursprunglig | 2039153 | Hyttkulör | Vit Ivory |
| Klarlack | Utan | Grill kulör | Grå |
| Uppsteg till chassi LH | Utan | Insteg främre, fällbart | Utan |
| Stege | Utan | Steg hyttsida | Utan |
| Vindruta | Tonad | Fönster, bakvägg hytt | Med |
| Fönster, sida | Utan | Dörruta | Enkelglas |
| Fönsterhiss dörr | Elektrisk förar+pass. sida | Solskydd, dörr | Förarsida |
| Dörrpanel | Textil | Luftkonditionering | Med |
| Tillsatsvärme | Kupé och motorvärmare 9,5 kW | Klimatsystemmanövrering | Automatisk |
| HVAC system configuration | Utgåva 2 | Kupéuttag 230V | Med |
| Hyttfjädring | 4-punkt luftfjädrad | Hytttipping | Mekanisk |
| Taklucka | Elektrisk | Insektsnät i taket | Utan |
| Centrallås och larm | Fjärrstyrt lås | Antal nycklar/fjärrkontroller | Fyra |
| Takbåge | Med | Takräcke | Utan |
| Luftriktare | Utan | Förlängd sidoluftriktare | Utan |
| Klädsel stol förare | Vinyl+ stickat | Stolskategori, förarsida | Medium |
| Värmedyna förare | Med | Justerbar stötdämpare förarsida | Med |
| Armstöd förare | Med | Armstöd passagerare | Utan |
| Sittutrustning, passagerarsida | Stol | Stolskategori, passagerarsida | Fällbart |
| Justerbar stötdämpare passagerarsida | Utan | Klädsel stol passagerare | Vinyl+ stickat |
| Värmedyna passagerare | Utan | Röda bilbälten | Utan |
| Bältesvarnare | Lamp and audio signals | Bältesförsträckare. | Utan |
| Passagerarbänk | Utan | Radio | Medium m. manövrering i ratt |
| Informations knapp | Ratt | Mobiltelefon preparation | Med |
| 12V uttag i instrumentpanel | Med | Radiosystem | AUS_M1 |
| Kommunikationsradio | Utan | Signalhorn, tryckluft | Utan |
| Stänkskydd, fram | Med | Stänkskrämsutförande fram | Delad |
| Volymgodsskärmar fram | Utan | Stänkskärm bak | Med |
| Stänkskrämsutförande bak | Hög topp | Bakstänkskärm typ | Injected plastic |
| Stänkskydd bak material | Plast | Stänkbegränsn. enl 91/226/EEC | Ja |
| Hjulhus | Normal | Spegeltyp | Med luftriktare |
| Frontspegel | Med | Backspeglar, eluppvärmda | Med |
| Backspegel typ förarsida | Sfärisk EC2003/97 | Backspegel typ, passagerarsida | Sfärisk EC2003/97 |
| El. spegel justerbar | Pass+förarsida | Närsiktspegel | Med |
| Vidvinkelspegel | Förar+passagerarsida | Förvaringsfack dörr | Med |
| Förvaringsutrustning bakvägg | Öppen | | |

| 19 Kompletterande Utrustning | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Vändskiva | Utan | Fäste frontmonterad utrustning | Utan |
| ACL centralsmörjning | Utan | Dragbalk | Med |
| Dragbalk typ | Undermonterad | Dimension JA/BEP L020 | 4000 mm |
| Dragkoppling | VBG 795V Pin 57.5 | Släpfordonskontakt | 1x15 polig |
| Sidokjolar | Utan | Underkörnbalk enl AR lagkrav | Utan |
| Underkörnskydd bak enl EEC | Utan | Räddningsutr. utom brandsläckk. | Normal |

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|------|
| Slang för ringpumpning | Utan | Reservhjulshållare | Utan |
| Brandsläckare | 1 x 2 kg | | |

| 20 Lastbärande Påbyggnad | | | |
|--------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Påbyggnadsanpassning | Utan | Tippventil, förberedelse | Utan |
| Fäste för främre tippcylinder | Utan | Bogserkoppling | Utan |
| Växelflaksbil | Nej | | |

| Certifikat | | | |
|---|---|---|---|
| Air tanks 04-202-028 | Air tanks 04-202-029 | Air tanks 12 202 03 12 9006 028 | Air tanks LR 0057/2 |
| Air tanks LR 0057/4 | Anti-theft e4*74/61*95/56*0211*02 Corr. Rev. | Brakes E4 - 13R - 100799 EXT.01 | Brakes E4 - 13R - 100801 EXT.01 |
| Brakes e4*71/320*2002/78*1494*09 Corr. Rev. | Brakes e4*71/320*2002/78*1737*04 Corr. Rev. | Cab strength E4 - 29RC - 020017 EXT.00 | Cab strength E4-29RC-020014 EXT.01 |
| Cab strength T118FH EXT.1 | Cab strength T129FH | Coupling devices e4*94/20*94/20*1249*08 | Doors and hinges e4*70/387*2001/31*0121*05 |
| EMC e4*72/245*95/54*0820*06 | Emission e4*2005/55*2006/81E*0102*00 | External projections e4*92/114*92/114*0039*07 | Front underrun protection e4*2000/40*2000/40*0017*06 Corr. Rev. |
| Fuel tanks e4*70/221*2006/20*0417*08 Corr. Rev. | Headlamp cleaners E5 - 45R - 01059 EXT.03 | Heating system e4*2001/56*2006/119*0092*12 Corr. Rev. | Lighting e4*76/756*2007/35*0172*05 |
| Noise e4*70/157*2007/34*1708*04 | Power e4*80/1269*1999/99*1133*00 | Rear view mirrors e4*2003/97*2005/27*2500*01 | Registration plate space e4*70/222*70/222*0135*01 Corr. Rev. |
| Safety belt anchorages e4*76/115*2005/41*0228*03 Corr. Rev. | Safety belt anchorages e4*76/115*2005/41*0228*06 Corr. Rev. | Safety belts e4*77/541*2000/3*0176*02 | Safety glazing e4*92/22*2001/92*0120*02 Corr. Rev. |
| Seats e4*74/408*2005/39*0216*03 Corr. Rev. | Seats e4*74/408*2005/39*0216*06 | Signal horn E4-28R-000094 EXT.02 | Signal horn e4*70/388*87/354*0141*02 |
| Smoke e4*72/306*2005/21*0746*00 | Speedlimiter e4*92/94*92/94*0073*01 | Speedometer E4 - 39R - 000085 EXT.02 | Speedometer e4*75/443*97/39*0170*07 |
| Spray suppression e4*91/226*91/226*0018*01 | Steering e4*70/311*1999/7*0305*04 | Symbols e4*78/316*94/53*0140*02 Corr. Rev. | Tachograph -e5-0002- |
| Towing devices e4*77/389*96/64*0137*03 Corr. Rev. | Type plate e4*76/114*87/354*0151*03 Corr. Rev. | Tyres e4*92/23*2005/11*0131*10 | |

| Företagskontrakt | |
|--|--|
| Ingen kontraktinformation hittades för denna individ | |

| SOPS-fil och anpassningar | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|---|-------------------------|
| Status | Tillgänglig för anpassning | Version | 2 | Datum 2016-07-07 |
| Anpassningar | Communicator: C200 complete | | | |