

<b>Information Maskin</b>
Tjänstevikt: 7.075 - 7.465 kg
<b>Motor</b>
Komatsu SAA4D94LE-3 turboladdad 'common rail' direktinsprutad dieselmotor, 4 cylindrar, möter EU Steg V kraven.
Katalysator med dieselpartikelfilter (DPF)
Selective Catalytic Regeneration (SCR)
Möter EU Steg V kraven.
69,8 kW / 93,6hk @ 2.000 rpm
Generator 12 V / 150 A
Startmotor: 12 V / 3,0 kW
Batterier: 12 V/100 Ah
<b>Hydraulsystem</b>
Högsta hydraultryck 270 bar
Högsta hydraulflöde 75 l/min
Manövrering: Joystick
Joystick med proportionalkontroll av extrahydraulik
Förberedd för hydraulisk snabbfäste
Elektroniskt styrd Hydrostat
Hög och Låg med "Shift-on-fly"
Max hastighet 40 km/h
<b>Hytt</b>
Tiltbar och rymlig säkerhetshytt med dubbla dörrar
Komfortstol med värme
Luftkonditionering
12 V strömuttag
Eluppvärmd bakruta
Bakre torkare
Främre torkare
<b>Service och Underhåll</b>
Lättåtkomliga filter
Dubbelements luftfilter med indikator
KOMTRAX™ - Komatsu trådlöst maskinkontrollsystem
Multifunktions, videokompatibel färgmonitor med övervakningssystem (EMMS) och vägledning om effektivitet
Komatsu Care
<b>Säkerhetsutrustning</b>
Säkerhetsbältesvarning
Huvudströmbrytare för batteri
Rotella
Komtrax
Komtrax ingår, se separat informationsblad