

Ordererkännande

Specifikation, isolerad skåpbyggnation.

Dimensioner

Längd 7350 mm invändigt mått.

Bredd utv. 2600 mm.

Höjd ca 2700 mm invändigt mått.

Total utvändig höjd 4000 mm beräknad på chassiehöjd 968 mm.

Botten

Tillverkas av 24 mm vattenfast björkplywood på tvärgående profiler, som beslås med kraftiga kantlinor av anodiserade aluminiumprofiler. Slityta av 5/7 mm aluminiumdurk, limmad i helformat. **Truckförstärkt.**

Botten isoleras med 40 mm **freonfri** extrud polystyren.

Slät undersida av vattenfast plastbehandlad björkplywood som köldbryggspärr.

Hjälpram av bockade stålprofiler kryssförstärkt för extra hållfasthet. Höjd 150 mm.

16 st invändigt infällda bindringar monterade i golv, typ Bedsab 1512-7081.

Framstam slagprovad och godkänd enligt TSV's normer

Tillverkas i ett sandwichmaterial med utsida av glasfiberarmerad infärgad **högbblank vit** RAL 9016 plast med gelcoatytta och insida av **vakumlimmad naturanodiserad aluminiumplåt, upp till tak.**

Kärna av vattenfast björkplywood samt **freonfri** extrud polystyren. Total tjocklek 91 mm.

Kanal för returluft till värmare.

Rundade framhörn.

Väggar

Tillverkas i ett sandwichmaterial med utsida av glasfiberarmerad infärgad **högbblank vit** RAL 9016 plast med gelcoatytta och insida av **vakumlimmad naturanodiserad aluminiumplåt, upp till tak.**

Kärna av **freonfri** extrud polystyren. Total tjocklek 44 mm.

Tak

Tillverkas i ett sandwichmaterial med slät ut- och insida av glasfiberarmerad infärgad vit RAL 9016 plast. Kärna av **freonfri** extrud polystyren.

Mot insidan under plastlaminatet monteras **förstärkningsplywood** för takstöttor.

Total taktjocklek 100 mm. Bakhörn av pressade aluminiumprofiler.

Hellånga aluminiumtakprofiler på tak, utan skarv.

Invändiga vinkellister i aluminium mellan tak/vägg, tak/framstam.

Ordererkännande

Dörrar

Baktill monteras 1 st hängande liftlucka med **Tila-gångjärn** vilken täcker området ovanför bakgavelhissens lyftbord. Luckan manövreras av elstyrd luftcylinder med 1 st manöverdon, placerat höger sida invändigt.

Vänster sida monteras med Sala Kaross **helt nya öppningsbara sida**, med 3+3 enkeldörrar. Nedre kantlina i rostfritt utförande med extra stora låsbyglar, dörrhållare för främre resp. bakkre dörrpaket. Tätningssystem runt dörrar med maximal funktion. På dörrar monteras bindskenor försänkta så att **höjden på bindskenorna hamnar på 950 och 1550mm på samtliga dörrar.**

Fri inlastningshöjd. Varannandörrslåsning och infällda lastlåsskenor.

Helt slät inlastning vid framstam.

Insida av eloxerad. aluminium.

Utdragbar GTO-stege vid öppningens mitt, 3-delad med ca 100mm djupa steg.

Elutrustning

2 st röda positionsljus bakåt.

På vardera sidan monteras sidomarkeringsljus typ diod med reflexer.

Inuti skåpet monteras 3 + 3 st infällda lampor i tak, **vita Pommier lampor i tak, typ LED**, med strömbrytare i skåp, över timer.

2 st LED-backlampor bak, kopplas över backväxeln.

2 st LED-lastlampor fram, under skåp, med separat 3 läges brytare och indikeringslampa i hytt.

Eluttag 24v för ögondusch placeras vid bakram, höger sida högt.

Manöverdon för luftfjädring placerat infällt invändigt i skåp, höger sida bak, högt monterat.

2st infällda högtalare i skåptak, kopplas ihop med befintlig radio.

Backamera med 7" färgskärm, lins monteras på chassiramen ovan dragkoppling.

Truckladdning 24v vänster sida bak, högt monterad.

Nato-kontakt för överladdning till släp.

Extraljusbåge typ KAMA på hyttak med 6st Hella 3003 inkl. kromad sarg och positionsbelysning.

Extraljusbåge typ KAMA i frontgrill med 4st Hella 3003 inkl. kromad sarg och positionsbelysning.

6st blixtljus monteras i enlighet med gällande lagkrav, synliga 360° runt fordonet.

Ordererkännande

Övrig utrustning

Slitskydd vid golv tillverkade av pressade naturanodiserade aluminiumprofiler uppdragna 250 mm på framstam och sidoväggar, **helsvetsas ihop med aluminiumdurk** på golv.

På framstam monteras en tjock solidurplast-avvisare 250 mm med urtag för värmearutblås, Lastlåskenor invändigt, 2 rader, typ Flex 96. Placerade 950-1550 mm c/c bindställe över golv, även framstam.

Stänkskärmar av plast med stänkskydd typ antispray med **rostfria skärmstag**.

Gummibuffert baktill, typ **Pommieér rullbuffert med 2rullar**.

Sidounderkörningsskydd av aluminium, framdraget förbi ljudämbare, lätt öppningsbart vid batterilåda. **Infästning sker med rostfria fästkonsoller skåpbotten**. Täkta sidohinder med **extra breda aluminiumplåtar** (typ Techtrans) lackerade i Antalis färg.

Handtag längst bak utvändigt samt fjädrande fotsteg, typ Sala.

EG- reflexer.

2st 600mm rostfria verktygslådor monteras på vardera sida framför drivaxel. 1st hyllplan samt gummimatta på golv, dränering samt värme med ORDENTLIGT värmestrålningsskydd.

Strölåda ca 400x500x2500mm med lucka på höger respektive vänster sida, plats för 5st lastbommar i nedre delen. Monteras bakom stödaxeln.

Montering av hållare för kvast på överluckans insida.

Ev. anpassning av hyttens spoilerpaket mot skåpbyggnationen.

Bakgavelhiss monterad och provkörd

Dhollandia DHLM 35 3000 kg lyftkapacitet.

Brygga till bakgavelhiss av aluminium, höjd 2000 mm, rillad/fräst enligt ök.

Montering av fyrknappsmanövrering vänster och höger sida. Sladdmanöverdon högt på höger sida invändigt.

Fjärrstyrning av bakgavelhiss sker via 6-kanals radiomanöverdon, manövrerar även överlucka och skåpljus.

Slitskyddsremсор av aluminiumdurk på lyftbrygga.

1 st avkörningsplåt av aluminium 860 x 630, med invändig hållare placerad på höger sida ovanför den övre lastlåskenan.

STS centalsmörjning

Ordererkännande

Draganordning

Draganordning VBG typ 795V-PA med helt undermonterad dragbalk.

VBG 14-polig el-kontakt och duomatic.

Luftservo, inkl. fjärrindikering.

Aggregat

Dieselvärmeaggregat av fabrikat Polarn 8000 monteras på framstam alt. under golv vänster sida, värmekanaler typ isolerade rör under skåpets botten.

Kåpan lackeras i Antalis färg.

Inblåsning under tak och återsug vid golv.

Special

Onspot monteras på höger och väster sida framför drivaxel, regleras med knapp i hytt.

Microvågsugn, monteras i bagageutrymme mot sidolucka.

Rostfritt utförande på skruvar/nitar används i största möjliga mån.

Lackering

Hytt, chassiram, hjälpram, bränsletankens band, bakgavelhiss, sidohinderplåtar samt skåpbyggnation **inklusive tak och undersida golv** lackeras med tvåkomponent lack i Antalis färg. **Klarlack ingår!**

Tillverkning och montering av dekaler lika senaste Antalis byggnationer, utförs av Dekalbolaget. STORA ”Sala stars” loggor monteras på sidohindren.

Totalhöjdsmärkning i förarhytt.

Konturmärkning av skåp med reflextape i enlighet med gällande lagkrav.