

Airco 2/3 kombi el och vatten

Modellserien Airco

Airco 2/3 har nu möjlighet att använda hetvatten eller el eller båda samtidigt som värmekälla.

Planeringsbehovet på arbetsplatsen minskar därmed och arbetsplatsen behöver inte längre invänta tillgång till fjärrvärme utan kan köra maskinerna på el tills hetvatten finns tillgängligt.

Är behovet av värme stort ger Airco 2/3 hela 45 kW vid kombinerad hetvatten/el drift.

Fyra fasta luftfördelare ger bästa spridningen av värmen och den höga placeringen river inte upp golvdamm.

Den fyrkantiga luftfördelare kan även förses med önskad profilering (företagsnamn).

Alla maskiner tillverkas i borstad rostfri plåt, men kan även levereras i önskad färg.

Artnr rundljuddämpare: 0091024

Artnr fyrkantigljuddämpare: 0091023

Tillbehör/reservdelar:

Se separat blad med

slangar, kopplingar och rör.



Tekniska upplysningar

Effekt: 35 kW/18 kW alt. 45 kW
Höjd: 2150 mm (inkl.luftfördelare)
Höjd: 1210 mm (exkl.luftfördelare)
Bredd: 520 mm
Djup: 500 mm
Vikt: 81 Kg

Luftflöde: ca: 2300m³/h
Vattenflöde: ca 0,27 l/s
Ljudnivå: Under 67 db(A)
Elanslutning:
Kombinerad hetvatten/el 400 V 16 A + 16 A
Ren hetvattendrift 230 V 10 A

Byggvärme & Avfuktning

